

| | |
|--|---|
| Standzeichnung und technisches Datenblatt für Quick-Box | Stand drawing and technical data sheet for quick-box |
| Druckart: Tampondruck | Printing type: Tampon print |
| max. Rasterweite: 48 er Raster | Maximum grid spacing: 48-dot grid |
| Strichstärke bei S chriften: mind 0,18mm | Line thickness by letters: at least 0,18mm |
| Farbverläufe sollen im Tampondruck höchstens von 20-85 % angelegt sein. | Colour application may be drawn in a tampon print, max 85-20 %. |
| Punktstärke bei Rasterflächen: mind. 0,1 mm (Ausnahme: 4-c Euroskala) | Dot size for grid-surfaces: at least 0,1 mm (exception: 4c-Euro-scale) |
| Bei Motiven nach 4-farb. Euroskala wird ein Chromalin oder eine verbindliche Farbvorlage benötigt. | As for motives according to 4c-Euro-scale, a chromalin or a binding colour is required. |

Bei der Erstellung ist die Bemaßung verbindlich, da die Standzeichnung technisch bedingt verzerrt ist !
The dimension is binding during the creation process because the stand drawing is distorted due to technical reasons.

Standzeichnung und technisches Datenblatt für Quick-Box
Stand drawing and technical data sheet for quick box

